



ELEVADOR 4 COLUMNAS

4 POST LIFTS


PONTS ÉLEVATEURS 4 COLONNES

CASCOS



FABRICANTE EUROPEO DE ELEVADORES • EUROPEAN CAR LIFT MANUFACTURER • FABRICANT EUROPÉEN DE PONTS ÉLEVATEURS





Testigo de seguridad

Un **testigo** previene en caso de nivelación incorrecta de las pasarelas, lo que permite al cilindro trabajar siempre en **buenas condiciones** y **alargar su vida útil**.



Security indicator

Indicator that prevents a bad levelling, and ensures that the cylinder works within the best conditions assuring a **longer lasting life**.



Témoin de sécurité

Un **témoin** mécanique prévient, en cas d'un niveau incorrect des passerelles, ce qui permet au **vérin** de:

- Travailler dans de **bonnes conditions**.
- **Allonger sa vie utile**.



Seguridad x2

Cascos **prioriza** ante todo la **seguridad** incluyendo, de serie en cada columna, doble sistema de seguridad:

- **Mecánica** (barra de seguridad)
- **Neumática** (cremallera).



Security x2

Double security system in each post:

- **Mechanical** (safety bars)
 - **Pneumatic** (security ladders)
- Ensures a better reliability than the electromagnetic security system.



Sécurité x 2

Cascos **priorise** avant tout la **sécurité** en incluant de série dans chaque colonne, un double système de sécurité:

- **Mécanique** (barre de sécurité)
- **Pneumatique** (taquet de sécurité).



Cilindros hidráulicos

fabricados y testados unitariamente en nuestra fábrica. Los cilindros cuentan con una **válvula de seguridad** que detecta cualquier pérdida de aceite, cerrando el circuito e impidiendo la caída del elevador.




Hydraulic cylinders produced and tested one by one in our factory. The cylinders count with the security valves that detects any lack of oil, closing the circuit and preventing the lift from the descending.



Verins hydrauliques

fabriqués et testés unitairement dans notre usine. Les verins ont une soupape de sécurité qui détecte toute perte d'huile, en fermant le circuit et empêchant la descente de la plateforme.



La más baja del mercado! / The lowest on the market! / La plus bas sur le marché!

H. Min. 130-180 mm (modelos C445H / C455H / C443H) = 260 mm



Altura mínima

Nuestros elevadores descienden casi a ras de suelo, evitando el uso de rampas y permitiendo elevar vehículos de perfil bajo.



Minimal height

Our platforms descend almost to the ground level avoiding the use of bulky run-up ramps to allow sport cars to go in (and consequently, using less garage area).



Hauteur minimale

Nos ponts élévateurs descendent presque au niveau du sol, évitant l'utilisation de rampes pour travailler avec des véhicules de sport.



Reparabilidad garantizada por un mínimo de 10 años. Se asegurará el suministro de piezas durante este periodo de tiempo.



Repairable during at least 10 years.

We ensure spare parts availability during at least this period.



Réparabilité garantie pour un minimum de 10 ans.

On assure la disponibilité de pièces détachées au moins pendant cette période de temps

ALINEACIÓN / ALIGNMENT / PASSERELLE GÉOMÉTRIE




Foto modelo C442 (alineación)
Picture model C442 (alignment)
Photo modèle C442 (geometrie)



Platos de alineación con nuevo **sistema de deslizamiento con rodillos**:

- Más confortable y sensible para la alineación.
- Permite el bloqueo manual al centro de la pasarela.



Alignment plates with the new **sliding bearings system**:

- More comfortable and sensitive to alignment.
- Manual lock in the center of the platform.



Plateaux d'alignement avec le nouveau **système de coulissement par roulements**:

- Geometrie plus confortable et reactive.
- Permet le blocage manuelle au centre de la passerelle.



Preparados para encastrar a nivel platos de alineación o de giro de 50 mm de altura.

Recesses ready for alignment plates and /or turning plates 50 mm height.

Préparé pour encastrer à niveau des plaques tournantes ou d'alignement de 50 mm de hauteur.




VERSIONES CON DETECTOR DE HOLGURAS INTEGRADO



VERSIONS WITH PLAY DETECTOR INTEGRATED



VERSIONS AVEC DÉTECTEUR DE JEU INTÉGRÉ



Detector de holguras hidráulico
Hydraulic play detector
Décteur de jeu hydraulique



Detector de holguras hidráulico integrado en la pasarela que viene preparada para encastrar platos de giro.




Lift includes play detector listed on VOSA accepted equipment, securely integrated on the platform designed with recesses to integrate turning plates and fix them in line with VOSA requirements.






Décteur de jeu hydraulique intégré dans la passerelle celle qui est préparé pour encastrer des plaques tournantes.

Gatos neumáticos / Pneumatic Jacks / Pneumatiques Crics








Doble soporte
Double bracket
Double support

Mod.	TV 3000	DSTV 3000	DSTV 3000 AUDI
Ref.:	60.300	75.300	75.314
kg	3.000	3.000	3.000



Gatos oleoneumáticos / Oleopneumatic Jacks / Oléopneumatiques Crics



Accesorios / Accessories / Accessoires



Kit magnético de iluminación

Soporte magnético para herramientas

Caperuza

Botonera adicional columna opuesta

Kit magnético de aire

Enchufe integrado, montaje en fábrica



Magnetic lighting kit

Magnetic holder for tools

Top Covers

Additional buttoning column opposite

Magnetic air Kit

Integrated power plug Assembled in factory



Kit magnétique d'illumination

Porte-outils magnétique

Chapeau

Boutonnage supplémentaire opposé

Connecteur d'air magnétique

Prise de courant intégrée Assemblé en usine

Sin instalación
Without installation
Sans installation



LED 24 V



C440/42/43/
45/50/55



Ref.: 34053

Ref.: 26141

Ref.: 32129




Ref.: 32160 / 32170

Ref.: 26177

Ref.: 22164

3.2 Tn

Serie XS: Plataforma / Platform / Passerelle
4.110 mm x 400 mm.



Pasarela lisa.



Flat platform.



Passerelle lisse.

Pasarela de alineación con encastre delantero y plataforma de alineación trasera.

Alignment platform with front recessed and rear alignment plates.

Passerelle géométrie avec encastre avant et plateaux d'alignement arrière.

Ref.

C430
13335

Min

135 mm.



3.200 Kg.



700 Kg.



400/230 V. 3 kW



35"

C432
13337

180 mm.




3.200 Kg.

820 Kg.

400/230 V. 3 kW

35"

Serie S: Plataforma / Platform / Passerelle
4.335 mm x 500 mm.



Pasarela lisa.

Flat platform.

Passerelle lisse.

Pasarela de alineación con encastre delantero y plataforma de alineación trasera.

Alignment platform with front recessed and rear alignment turntables.

Passerelle géométrie avec encastre avant et plateaux d'alignement arrière.

C440
13340

135 mm.

4.000 Kg.

840 Kg.

400/230 V. 3 kW

35"

C442
13442

190 mm.

4.000 Kg.

1.000 Kg.



400/230 V. 3 kW

35"

GAMA DETECTOR DE HOLGURA

4 Tn

Serie S: Plataforma / Platform / Passerelle / 4.335 mm x 500 mm.



Pasarela lisa con encastre delantero y detector de holguras.



Flat platform with front recessed and play detector.
CLASS IV MOT ATL UK APPROVED.



Passerelle lisse avec encastre avant et détecteur de jeu.

C440 MOT ATL
13353A

135 mm.

4.000 Kg.


950 Kg.

400/230 V. 3 kW

35"

Ref.

Min



Pasarela lisa con encastre delantero y detector de holguras.

Flat platform with front recessed and play detector.
CLASS VII MOT ATL UK APPROVED.

Passerelle lisse avec encastre avant et détecteur de jeu.

C450 MOT
13355A

180 mm.

5.000 Kg.

1.500 Kg.



400/230 V. 3 kW

40"

4 Tn

Serie M: Plataforma extralarga / Extralong platform / Passerelle extralongue
4.800 mm x 630 mm.


* Versiones 5.5 T
Versions 5.5 T
Versions 5.5 T



Pasarela lisa.

Flat platform.


Passerelle lisse.



Pasarela de alineación .

Alignment platform.


Passerelle géométrie .



Pasarela lisa con elevación auxiliar hidráulica.

Flat platform with built in hydraulic lifting table.


Passerelle lisse avec double relevage auxiliaire hydraulique.



Pasarela de alineación con elevación auxiliar hidráulica.

Alignment platform with hydraulic built in lifting table.

Passerelle géométrie avec relevage auxiliaire hydraulique.



Pasarela lisa con elevación auxiliar hidráulica.

Flat platform with built in lifting table.

Passerelle lisse avec double relevage auxiliaire hydraulique.

C443
13348

135 mm.

4.000 Kg.

1.150 Kg.

400/230 V. 3 kW

40"

C445
13360

185 mm.

4.000 Kg.

1.450 Kg.

400/230 V. 3 kW

40"

C443H
13370

195 mm.

4.000 Kg. / 3.500 Kg. (aux.)

1.650 Kg.

400/230 V. 3 kW

40"

C445H
13359

195 mm.

4.000 Kg. / 3.500 Kg. (aux.)

1.950 Kg.

400/230 V. 3 kW

40"

C447
13368

195 mm.

5.000 Kg.

1.800 Kg.


400/230 V. 3 kW

40"

RAS INTEGRADO / RANGE PLAY DETECTOR INTEGRATED / GAMME

5 Tn

Serie L: Plataforma / Platform / Passerelle / 5.325 mm x 630 mm.



holguras.

or.

e jeu.

ATL

A

n.

g.

g.

3 kW

Pasarela de alineación con encastre delantero y detector de holguras

Alignment platform with front recessed and play detector.
CLASS VII MOT ATL UK APPROVED.

Passerelle géométrie avec encastre avant et détecteur de jeu

C455XL MOT ATL
13354A



180 mm.

5.000 Kg.

1.600 Kg.

400/230 V. 3 kW

40"






Pasarela lisa con encastre delantero y detector de holguras

Flat platform with front recessed and play detector.
CLASS VII MOT ATL UK APPROVED.

Passerelle lisse avec encastre avant et détecteur de jeu

Serie L: Plataforma / Platform / Passerelle 5.200 mm x 630 mm.

Disponible à partir de décembre 2018
Available from December 2018
Disponibile a partir de décembre 2018



avec élévation
hydraulique.

Pasarela de alineación con elevación
auxiliar hidráulica.

with built in hydraulic

Alignment platform with hydraulic
built in lifting table.

avec double relevage
hydraulique.

Passerelle géométrie avec relevage
auxiliaire hydraulique.

C450H *

13371

195 mm.

5.000 Kg. (aux.)

1.300 Kg.

400/230 V. 3 kW

40"

C455H *

13367

195 mm.



5.000 Kg. / 3.500 Kg. (aux.)

2.100 Kg.

400/230 V. 3 kW

40"

Serie XL: Plataforma extralarga / Extralong platform / Passerelle extralongue 5.700 mm x 530 mm.



Pasarela lisa.

Flat platform.

Passerelle lisse.

C450XL

13376


135 mm.

5.000 Kg.

1.350 Kg.

400/230 V. 3 kW

40"



Pasarela de alineación.

Alignment platform.

Passerelle géométrie.

C455XL

13377

185 mm.



5.000 Kg.

1.675 Kg.

400/230 V. 3 kW

40"

Serie L: Plataforma / Platform / Passerelle 5.200 mm x 630 mm.



Pasarela lisa.

Flat platform.

Passerelle lisse.

C450+

13378

135 mm.

5.500 Kg.



1.300 Kg.

400/230 V. 3 kW

40"

DÉTECTEUR DE JEU INTÉGRÉ

Serie XL: Plataforma extralarga / Extralong platform / Passerelle extralongue / 5.700 mm x 530 mm.



encastre delantero y detector de holguras.

with front recessed and play detector.

CLASS VII MOT ATL UK APPROVED.

encastre avant et détecteur de jeu.

C450XL MOT ATL

13376A


180 mm.

5.000 Kg.

1.600 Kg.

400/230 V. 3 kW

40"



Pasarela de alineación con encastre delantero y detector de holguras

Alignment platform with front recessed and play detector.

CLASS VII MOT ATL UK APPROVED.

Passerelle géométrie avec encastre avant et détecteur de jeu

C455XL

13377ANY


180 mm.

5.000 Kg.

1.675 Kg.

400/230 V. 3 kW

40"



Homologaciones / Approvals / Homologations



www.cascos.es



ESPAÑA

C/ Zurrupitieta, 8 / Pol. Ind. Júndiz
Teléfono 945 290 294 / Fax 945 290 055
Vitoria-Gasteiz (Spain)
e-mail: info@cascos.es

FRANCE

Cascos Lift France
Phone + 3378117036
54000 Nancy (France)
e-mail: c.stein@cascos.es



2006/42/CE & EN - 1493:2011
European Directives
& Approved Standards



CASCOS MAQUINARIA SE RESERVA EL DERECHO DE REALIZAR MODIFICACIONES TÉCNICAS SIN PREVIO AVISO
THE PLANS AND PHOTOGRAPHS SHOWN IN THIS BROCHURE ARE FOR ILLUSTRATIVE PURPOSES ONLY, AND CM RESERVES THE RIGHT FROM TIME TO TIME TO MAKE MODIFICATIONS.
PHOTOS ET DESSINS NON CONTRACTUELS